

ZONA 2/22



Telefonía 4G



Potente batería para jornadas laborales largas



Altavoz amplificado para entornos de trabajo ruidosos

IS120.2

El teléfono móvil potente y extremadamente robusto con las principales funciones de telefonía y mensajería (SMS). El dispositivo impresiona por su estructura de superficie antideslizante y también puede utilizarse en entornos industriales ruidosos gracias a la tecnología de altavoces Smart PA y a la eficaz cancelación de ruido. Gracias a la batería reemplazable de alto rendimiento, también puede utilizarse para el funcionamiento en varios turnos.

› Todas las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños. › © 2022 por i.safe MOBILE GmbH | Todos los derechos reservados. | Salvo errores de imprenta, errores y modificaciones. | 1050MD01REV01\_EN\_05.2022



< IS120.2 >

# i.safe MOBILE



ATEX aprobado para: EX-Zona 2/22  
Ⓜ II 3G Ex ic IICT4 Gc  
Ⓜ II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc



IECEx aprobado para: EX-Zona 2/22  
Ex ic IICT4 Gc  
Ex ic IIIC T135°C Dc

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Sistema operativo</b>	Propio
<b>Procesador</b>	MT6761D Quad-core; 1,8 GHz
<b>Memoria</b>	2 GB RAM   16 GB memoria interna
<b>Frecuencias</b>	2G GSM: B2/3/5/8 3G WCDMA: B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28 4G LTE-TDD: B34/B38/39/B40/B41
<b>Dimensiones</b>	Tamaño: 140 x 63 x 26 mm   Peso: 214 g
<b>Pantalla</b>	2,4" Corning Gorilla Glass® 3a generación   resolución 240 x 320 pixel
<b>Batería</b>	2200 mAh   batería recambiable
<b>Conexiones</b>	WiFi 2,4 GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac con hotspot Bluetooth® 5
<b>Clase de protección</b>	IP68 prueba de polvo y agua   MIL-STD-810G   Puede ser utilizado por -20 °C hasta +60 °C

## CONTENIDO

Teléfono móvil, batería, cable micro USB, adaptador de corriente, destornillador, lámina protectora de pantalla, guía de inicio rápido e instrucciones de seguridades

Visite nuestro sitio web y encontrará información más detallada, así como una descripción general de los accesorios compatibles.