

TP38

Impresora Térmica de Tickets



- Con la impresora térmica de tickets TP38 de Pos & Office, podrás imprimir tus recibos de forma rápida y eficiente, gracias a su velocidad de impresión de 220mm/s.
- La impresora TP38 cuenta con un cortador automático que te permite separar los tickets sin esfuerzo y con un acabado profesional.
- La impresora TP38 tiene una vida útil superior a 1.5 millones de cortes, lo que te garantiza una durabilidad y un rendimiento óptimos.
- Obtén más beneficios gracias a su compatibilidad con papel térmico de 3", un formato estándar y económico que te permite ahorrar en costes de consumibles.
- La impresora TP38 es ideal para utilizar en supermercados, tiendas de conveniencia, gasolineras, farmacias y otros comercios minoristas que necesitan emitir tickets de forma ágil y fiable.



- Impresora Térmica de 3"
- 1.5 millones de cortes
- USB, Ethernet



Especificaciones Técnicas

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Interfaces
1x USB 2.0 Type B
1x RJ45 LAN
1x Salida para gaveta de dinero
Display de estado
Energía
Error
Falta de papel
Memoria
RAM 80Kb
Flash 320Kb
Energía de entrada
Entrada: AC110V-220V 50/60HZ
Salida: DC 24V, 2.5A.
Driver
Windows / Linux / Mac OS / Android
Espacio de líneas
3.75mm (ajustable por comandos)
Códigos de barras
1D:
UPC-A, UPC-C, Code 39, Code 93,
Code128, Codebar, EAN8, EAN13, ITF
2D:
QR code, PDF417
Auto Corte
Parcial
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)
160mmX135mmX121mm
Peso
0.75Kg

PARÁMETROS DE IMPRESIÓN

Método de impresión
Térmico Directo
Resolución
203dpi (8dots/mm)
Ancho de impresión
72mm
Velocidad de impresión
220mm/seg
Emulación
ESC/POS Command

CONFIABILIDAD

Vida útil del cabezal de impresión
100km
Vida útil del cortador
1.500.000 de cortes
Temperatura Operativa
0°C a 45°C
Humedad 10% a 80%, sin condensar
Temperatura de almacenamiento
-10°C a 50°C
Humedad 10% a 90%, sin condensar

PAPEL

Tipo de papel
Rollo continuo de papel térmico
Ancho de papel
80mm
Volumen máximo del rollo
80m
Dirección de alimentación del papel
Ascendente
Grosor del papel
0.06-0.08mm

