

TP40

Impresora Térmica para Cocina



- Descubre la impresora térmica Pos & Office TP40, diseñada especialmente para cocinas.
- Olvídate de los problemas causados por el aceite y el agua: su salida frontal de papel impide que se manche con la grasa y su carcasa es resistente a los derrames.
- Disfruta de su facilidad de uso y mantenimiento: cuenta con alarma de tapa abierta, alarma de poco papel y sobrecalentamiento del cabezal de impresión, que te avisan de cualquier inconveniente.
- Aprovecha su larga vida útil y su alta velocidad de impresión: su cabezal puede imprimir más de 150km y realizar un 1.500.000 de cortes sin perder calidad ni eficiencia.
- Adapta la impresora a tu negocio: es ideal para restaurantes, cadenas de comida rápida, dark kitchens, tiendas de conveniencia y cualquier otro lugar que necesite una impresión térmica confiable.



- Impresora Térmica de 3"
- Salida frontal de papel
- Resiste salpicaduras



Especificaciones Técnicas

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Interfaces
1x USB 2.0 Type B
1x RJ45 LAN
1x Salida para gaveta de dinero
Display de estado
Energía
Error
Falta de papel
Alarma de tapa abierta
Alarma de sobrecalentamiento del cabezal de impresión
Energía de entrada
Entrada: AC100V-240V 50/60HZ
Salida: DC 24V, 2A.
Driver
Windows / JPOS / OPOS / Linux / Android
Códigos de barras
1D:
UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code128, Codabar, EAN8, EAN13, ITF25
2D:
QR code, PDF417, Data Matrix
Auto Corte
Total o Parcial
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)
179mmX140mmX138mm
Peso
1.12Kg

PARÁMETROS DE IMPRESIÓN

Método de impresión
Térmico Directo
Resolución
203dpi (8puntos/mm, 576puntos/línea)
Ancho de impresión
72mm
Velocidad de impresión
200mm/seg
Emulación
ESC/POS Command

CONFIABILIDAD

Vida útil del cabezal de impresión
150km
Vida útil del cortador
1.500.000 de cortes
Temperatura Operativa
5°C a 50°C
Humedad 10% a 80%, sin condensar
Temperatura de almacenamiento
-20°C a 60°C
Humedad 10% a 90%, sin condensar

PAPEL

Tipo de papel
Rollo continuo de papel térmico
Ancho de papel
80mm
Volumen máximo del rollo
80m
Dirección de alimentación del papel
Frontal
Grosor del papel
0.06-0.08mm
Impresión de gráficos
Soporta diagramas y descarga de mapas de bits
Fuente de impresión
GB18030: 24x24 ASCII: 12x24